

◆ 대변기손잡이 시방서 ◆

1. 적용범위

본 시방서는 장애인편의시설에 사용하는 **대변기손잡이**의 품질, 규격 및 시공에 대하여 적용한다.

1.1 적용기준

대변기손잡이의 시설사양 및 규격은 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률, 시행령, 시행규칙에 적합하여야 하며 각 지자체의 조례 및 설치메뉴얼에 따른다.

- (1) 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률(일부개정2008. 3. 21 법률제8974호)
- (2) 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률시행령
(일부개정2008. 2. 29 대통령령 제20679호)
- (3) 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률시행규칙
(개정2008. 3. 3 보건복지부령1호)

2. 재질

- 2.1 스테인리스 스틸
- 2.2 플라스틱

3. 품질규정

- 3.1 수직손잡이의 길이는 0.9미터 이상이어야 한다.
- 3.2 수평손잡이의 한쪽은 가동식으로 제작되어야 한다.
- 3.3 상하가동식은 위로 접히고 좌우가동식은 변기의 바깥쪽으로 접혀야 한다.
- 3.4 손잡이의 굵기는 32~38㎜로 한다.
- 3.5 스테인리스는 녹슬지 않아야 한다.
- 3.6 플라스틱은 본체에서 벗겨지지 않아야 한다.
- 3.7 형상은 아래의 그림을 참조한다.



WH300

4. 설치방법

- (1) 설치할 벽면에 흠을 낼 마킹을 하고 함마드릴로 흠을 낸다
- (2) 칼볼력을 설치하고 손잡이를 벽에 고정시킨 후 피스로 마감한다.
- (3) 수직손잡이와 수평손잡이는 바닥면으로부터 0.6미터에서 내외로 설치한다..
- (5) 수평손잡이는 변기중심에서 0.4미터 이내의 지점에 고정설치하고, 반대쪽은 회전식(상하가동식 또는 좌우가동식)을 설치한다